

Boletim Técnico



PCT Vagão Plataforma

O vagão plataforma PCT é uma unidade singela ideal para transporte de contêineres, sendo 02 de 40', 02 de 20' nas extremidades mais 01 de 40' no centro ou 04 de 20'.

Fornecido com truques Motion Control, com manga de eixo 6 ½" x 9", engates tipo "E/F" e sistema de freio convencional ou integrado ao truque.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES GERAIS (APROXIMADAS)

CLASSIFICAÇÃO	PCT	COMPRIMENTO ENTRE CENTROS DE TRUQUES	19.000 mm
MANGA DE EIXO	6 ½" x 9"	COMPRIMENTO ENTRE FACES DE TRAÇÃO	26.800 mm
BITOLA	1,60 m	ALTURA DA LINHA DE CENTRO DO ENGATE	990 mm
TIPO DO TRUQUE	MOTION CONTROL	ALTURA EXTERNA MÁXIMA (CARREGADO)	4.250 mm
TIPO DO ENGATE	TIPO E COM HASTE F	LARGURA EXTERNA MÁXIMA	2.935 mm

PESO/CAPACIDADE (ESTIMADOS)		OPERAÇÃO	
TARA NOMINAL	31.500 kg	RAIO MÍNIMO DE CURVA	90 m
LOTAÇÃO NOMINAL	98.500 kg		
PESO BRUTO MÁXIMO	130.000 kg		
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NOMINAL	N/A		

Essas dimensões gerais são representativas e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, conforme exigido pelas especificações do cliente ou melhorias de projeto pela GBMX.

Av. Carlos Roberto Prativiera, n.º 1.335
Jardim Nova Europa - Hortolândia/SP
CEP: 13184-889
Tel: 55 (19) 2118-2000

www.gbm.com.br

