

Boletim Técnico



GDE Vagão Gôndola

O vagão gôndola GDE é ideal para transporte de minério de ferro.

Fornecido com truques Ride Control 6" x 11" com pedestal estreito para rolamentos 6 ½" x 9", engates fixo e rotativo tipo "F" e sistema de freio convencional para a unidade dual.

O vagão é descarregado através de Car Dumper.

Todos os componentes que entram em contato com o produto são fabricados em aço inoxidável ferrítico (painéis laterais, cabeceiras e assoalho).

Av. Carlos Roberto Prativiera, n.º 1.335
Jardim Nova Europa - Hortolândia/SP
CEP: 13184-889
Tel: 55 (19) 2118-2000

www.gbmx.com.br

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES GERAIS (APROXIMADAS)			
CLASSIFICAÇÃO	GDE	COMPRIMENTO ENTRE CENTROS DE TRUQUES	5.500 mm
MANGA DE EIXO	6 ½" x 9"	COMPRIMENTO ENTRE FACES DE TRAÇÃO	19.500 mm
BITOLA	1,00 m	ALTURA DA LINHA DE CENTRO DO ENGATE	765 mm
TIPO DO TRUQUE	RIDE CONTROL MOTION CONTROL	ALTURA EXTERNA MÁXIMA	2.670 mm
TIPO DO ENGATE	F-70	LARGURA EXTERNA MÁXIMA	2.665 mm

PESO/CAPACIDADE (ESTIMADOS)		OPERAÇÃO	
TARA NOMINAL	16.500 kg	RAIO MÍNIMO DE CURVA	60 m
LOTAÇÃO NOMINAL	93.500 kg		
PESO BRUTO MÁXIMO	110.000 kg		
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NOMINAL	29 m³ / 33 m³		

Essas dimensões gerais são representativas e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, conforme exigido pelas especificações do cliente ou melhorias de projeto pela GBMX.

